

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A168-10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A168, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x10x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- ✓ Высокая цветовая передача.



17 Вт/м



24 В



168



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

025147

Модель

Лента RT-A168-10mm

24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

168 шт

840 шт

Минимальный отрезок

41.67 мм (7 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Day | Дневной 4000 К

Индекс цветопередачи, CRI

95..98

Угол излучения

120°

Световой поток

1700 лм

8500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

17 Вт

85 Вт

Потребляемый ток

0.71 А

3.54 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

10 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

156 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C