

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Два цвета БЕЛЫЙ 6500K + ТЁПЛЫЙ 2700K.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>94.
- ✓ Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м).
- ✓ Размеры 5000x10x1,8мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Задает любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного.
- ✓ MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов.
- ✓ Управляется любым MIX-контроллером.
- ✓ Высокая эффективность >100 лм/Вт.
- ✓ Основное освещение.
- ✓ Декоративная подсветка ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.



23 Вт/м — 120 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025209	
Модель	Лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (2835, 120 LED/m, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	120 шт	600 шт
Минимальный отрезок	100 мм (12 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультибелый 6000K+2700K 	
Индекс цветопередачи, CRI	>94	
Угол излучения	120°	
Световой поток	900 лм	4500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	—	
Максимальная мощность	23 Вт	115 Вт
Потребляемый ток	—	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	1.8 мм	
Вес упаковки	150 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--