



Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 6-5000 24V White-MIX 4x

### ОПИСАНИЕ

- 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Два цвета БЕЛЫЙ 6500K + ТЁПЛЫЙ 2700K.
- Угол 120°, цветопередача CRI>90.
- Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м).
- Размеры 5000x10x2,8мм.
- Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов.
- Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Задает любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного.
- MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов.
- Управляется любым MIX-контроллером, напр.
- SMART-K22-MIX (025146).
- Основное освещение.
- Декоративная подсветка ниш.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.



19.2 Вт/м 24 В 240 IP20 10 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>025210</b>	
Модель	<b>Лента RT 6-5000 24V White-MIX 4x (3528, 240 LED/m, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 3528</b>	
Кол-во светодиодов	<b>240 шт</b>	<b>1200 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (12 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Мультибелый 6000K+2700K</b> 	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1632 лм</b>	<b>8160 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>19.2 Вт</b>	<b>96 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.8 А</b>	<b>4 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>10 мм</b>	
Высота	<b>2.8 мм</b>	
Вес упаковки	<b>150 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--