



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Два цвета БЕЛЫЙ 6500K + ТЁПЛЫЙ 2700K.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>90.
- ✓ Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м).
- ✓ Размеры 5000x10x1,8мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Задает любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного.
- ✓ MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов.
- ✓ Управляется любым MIX-контроллером.
- ✓ Декоративная подсветка ниш, элементов декора.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.

	9.6 Вт/м
	24 В
	120
	IP20
	10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025211
Модель	Лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (3528, 120 LED/m, LUX)
	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 3528
Кол-во светодиодов	120 шт 600 шт
Минимальный отрезок	100 мм (12 светодиодов)
Гарантия	5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультибелый 6000K+2700K
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Угол излучения	120°
Световой поток	760 лм 3800 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность	9.6 Вт 48 Вт
Потребляемый ток	0.4 А 2 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм
Ширина	10 мм
Высота	1.8 мм
Вес упаковки	150 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C
-----------------------------	----------------------