


## СВЕТИЛЬНИКИ MONA-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия MONA также включает трековые и встраиваемые модели светильников.
- Корпус имеет откидной механизм с углом 90 градусов и вращается на 355 градусов вокруг своей оси.
- Узкий угол светового потока (24 градуса) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи - CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).



### ПАРАМЕТРЫ

|   |  |
|---|--|
| Артикулы                                      | 025443, 025442, 025441<br>025440, 025439, 025438 |
| Напряжение питания сети                       | AC 220-240 В, 50/60 Гц                           |
| Мощность                                      | 12 Вт  |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В      | 0.2 А  |
| Угол освещения                                | 24°  |
| Угол поворота                                 | 355°   |
| Угол наклона                                  | 90°  |
| Световой поток                                | 800 лм   |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | >90  |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч   |
| Степень защиты                                | IP40   |
| Рабочая температура окружающей среды          | -10 ... +50 °C                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II   |
| Размер светильника, DxH                       | Ø 100x71 мм                                      |
| Гарантийный срок                              | 36 мес.  |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

