



СВЕТИЛЬНИКИ MONA-SURFACE

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Применяется для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Накладной способ установки. Серия MONA также включает трековые и встраиваемые модели светильников.
- ✓ Корпус имеет откидной механизм с углом 90° и вращается на 355° вокруг своей оси.
- ✓ Узкий угол излучения (24°) позволяет точно расставить световые акценты.
- ✓ Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- ✓ Универсальные цвета корпуса (белый или черный).




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 220-240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.2 А
Угол излучения	24°
Угол поворота	355°
Угол наклона	90°
Световой поток	800 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	 IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, DxH	Ø100x71 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

