



СВЕТИЛЬНИКИ ZEUS (2TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на однофазную шину 2TR, легко передвигается вдоль шины.
- Специальная оптическая система позволяет менять угол светового луча в диапазоне от 20° до 60° поворотом кольца на корпусе.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	АС 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	20–60° (регулируемый)
Индекс цветопередачи	CRI>90
Тип шины	однофазная (2TRA)
Срок службы*	50 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	–25... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

