



## СВЕТИЛЬНИКИ ZEUS (2TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на однофазную шину 2TR, легко передвигается вдоль шины.
- Специальная оптическая система позволяет менять угол светового луча в диапазоне от 20° до 60° поворотом кольца на корпусе.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение питания сети                       | АС 220–240 В          |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц              |
| Угол излучения                                | 20–60° (регулируемый) |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90                |
| Тип шины                                      | однофазная (2TRA)     |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч              |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20                  |
| Рабочая температура окружающей среды          | –25... +45 °С         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                    |
| Гарантийный срок                              | 36 мес                |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

