

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW-5000PWT 24V Blue 13mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм.
- ✓ Цвет СИНИЙ.
- ✓ Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x13x13мм.
- ✓ Мин.отрезок 33,33мм (6 LED).
- ✓ В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10.
- ✓ Цена за 1м.
- ✓ Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Лента предназначена для декоративной подсветки и освещения саун и бани, ванных комнат.
- ✓ Подходит для использования на улице и оформления рекламы.



14.4 Вт/м 24 В 180 IP68 13 мм

ПАРАМЕТРЫ

| | | |
|---------|---------------|--|
| Артикул | 026165 | |
|---------|---------------|--|

| | | |
|--------|--|--|
| Модель | Лента RTW-5000PWT 24V Blue 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | |
|--------|--|--|

| | |
|----------------|----------------|
| для 1 м | для 5 м |
|----------------|----------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|--|
| Степень пылевлагозащиты | IP68 | |
|-------------------------|-------------|--|

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Тип светодиода | SMD 2835 | |
|----------------|-----------------|--|

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Кол-во светодиодов | 180 шт | 900 шт |
|--------------------|---------------|---------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Минимальный отрезок | 33.3 мм (6 светодиодов) | |
|---------------------|--------------------------------|--|

| | | |
|----------|---------------|--|
| Гарантия | 3 года | |
|----------|---------------|--|

ОПТИЧЕСКИЕ

| | | |
|---------------|----------------------------|--|
| Цвет свечения | Blue Синий 470 nm | |
|---------------|----------------------------|--|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Индекс цветопередачи, CRI | - | |
|---------------------------|---|--|

| | | |
|----------------|-------------|--|
| Угол излучения | 120° | |
|----------------|-------------|--|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| Световой поток | 100 лм | 500 лм |
|----------------|---------------|---------------|

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| Напряжение питания | DC 24 В | |
|--------------------|----------------|--|

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Максимальная мощность | 14.4 Вт | 72 Вт |
|-----------------------|----------------|--------------|

| | | |
|------------------|--------------|------------|
| Потребляемый ток | 0.6 А | 3 А |
|------------------|--------------|------------|

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

| | | |
|-------|----------------|--|
| Длина | 5000 мм | |
|-------|----------------|--|

| | | |
|--------|--------------|--|
| Ширина | 13 мм | |
|--------|--------------|--|

| | | |
|--------|--------------|--|
| Высота | 13 мм | |
|--------|--------------|--|

| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| Вес упаковки | 950 г, катушка 5 м | |
|--------------|---------------------------|--|

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Диапазон рабочих температур | -30... +80 °C | |
|-----------------------------|----------------------|--|