

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента IC 2-50000 48V White6000 12mm

ОПИСАНИЕ

- Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М.
- Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500K.
- Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- Размеры 50000x12x1.6мм.
- Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов.
- Пакет 50м.
- Цена за 1м.



5.8 Вт/м



48 В



144



IP20



12 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **026981**

Модель **Лента IC 2-50000 48V White6000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX)**

для 1 м | **для 50 м**

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **144 шт** | **7200 шт**

Минимальный отрезок **166.7 мм (24 светодиода)**

Гарантия **5 лет**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Белый 6000K** ○

Индекс цветопередачи, CRI **>85**

Угол излучения **120°**

Световой поток **550 лм** | **27500 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 48 В**

Максимальная мощность **5.8 Вт** | **290 Вт**

Потребляемый ток **0.12 А** | **6.04 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **50 000 мм**

Ширина **12 мм**

Высота **1.6 мм**

Вес упаковки **1540 г, катушка 50 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**