

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента IC 2-50000 48V Day5000 12mm**

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.
- ✓ Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 50000x12x1.6мм.
- ✓ Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов.
- ✓ Пакет 50м.
- ✓ Цена за 1м.



5.8 Вт/м 48 В 144 IP20 12 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>026982</b>	
Модель	<b>Лента IC 2-50000 48V Day5000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 50 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>144 шт</b>	<b>7200 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>166.7 мм (24 светодиода)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Дневной 5000K</b> <input checked="" type="radio"/>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>580 лм</b>	<b>29000 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 48 В</b>	
Максимальная мощность	<b>5.8 Вт</b>	<b>290 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.12 А</b>	<b>6.04 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>50 000 мм</b>	
Ширина	<b>12 мм</b>	
Высота	<b>1.6 мм</b>	
Вес упаковки	<b>1540 г, катушка 50 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--