

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента ARL-50000PV-5630-72-230V White6000

ОПИСАНИЕ

- ↗ Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды SMD 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект).
- ↗ Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K.
- ↗ Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80.
- ↗ Размеры 50000x15.5x6мм.
- ↗ Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов.
- ↗ Пакет 50м.
- ↗ В комплекте: заглушка и провод питания.
- ↗ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке.
- ↗ Прозрачные коннекторы для создания непрерывных световых линий.
- ↗ Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера.
- ↗ Питание от сети 230 В, кратность резки 0.5 м.
- ↗ Изгибается вертикально от плоскости.
- ↗ Контурная подсветка.
- ↗ Оформление наружной рекламы.



14 Вт/м 230 В 72 IP65 15.5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027051	
Модель	Лента ARL-50000PV-5630-72-230V White6000 (15mm, 14W/m, IP65)	
	для 1 м	для 50 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5630	
Кол-во светодиодов	72 шт	3600 шт
Минимальный отрезок	166.67 мм (12 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	White Белый 6000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1330 лм	66500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 230 В	
Максимальная мощность	14 Вт	700 Вт
Потребляемый ток	0.06 А	3.04 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
Ширина	15.5 мм	
Высота	6 мм	
Вес упаковки	6660 г, катушка 50 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--