

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия).
- Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°.
- Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м).
- Размеры 50000x15.5x6 мм.
- Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке.
- Прозрачные коннекторы для создания непрерывных световых линий.
- Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера.
- Питание от сети 230 В, кратность резки 0.5 м.
- Изгибается вертикально от плоскости.
- Контурная подсветка.
- Оформление наружной рекламы.



14 Вт/м



230 В



72



IP65



15.5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **027053**

Модель **Лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm
230V Warm3000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (arlight, -)**

для 1 м

для 50 м

Степень пылевлагозащиты **IP65**

Тип светодиода **SMD 5630**

Кол-во светодиодов **72 шт** **3600 шт**

Минимальный отрезок **166.67 мм (12 светодиодов)**

Гарантия **3 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Warm | Тёплый 3000 К**

Индекс цветопередачи, CRI **>80**

Угол излучения **120°**

Световой поток **1330 лм** **66500 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 230 В**

Максимальная мощность **14 Вт** **700 Вт**

Потребляемый ток **0.06 А** **3.04 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **50000 мм**

Ширина **15.5 мм**

Высота **6 мм**

Вес упаковки **6500 г, катушка 50 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**