

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия).
- Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°.
- Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м).
- Размеры 50000x15.5x6 мм.
- Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов.
- Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке.
- Прозрачные коннекторы для создания непрерывных световых линий.
- Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера.
- Питание от сети 230 В, кратность резки 0.5 м.
- Изгибается вертикально от плоскости.
- Контурная подсветка.
- Оформление наружной рекламы.



8 Вт/м



230 В



54



IP65



15.5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **027059**

Модель **Лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (arlight, -)**

для 1 м

для 50 м

Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	54 шт	2700 шт
Минимальный отрезок	500 мм (27 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Warm Тёплый 2700 К 	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	600 лм	30000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 230 В	
Максимальная мощность	8 Вт	400 Вт
Потребляемый ток	0.03 А	1.74 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
Ширина	15.5 мм	
Высота	6 мм	
Вес упаковки	6500 г, катушка 50 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	---------------	--