



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-BLADE

### ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ В светильнике используется инновационная оптическая система. Она эффективно распределяет световой поток в соотношении 80% вниз и 20% вверх. Это повышает равномерность освещения в помещении и снижает нагрузку на зрение.
- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Напряжение питания сети                       | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
| Мощность                                      | 30 Вт                  |
| Световой поток                                | 1800 лм                |
| Угол освещения                                | вверх 110°, вниз 110°  |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | >90                    |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч               |
| Степень защиты                                | IP20                   |
| Рабочая температура окружающей среды          | -20... +40 °C          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                      |
| Габариты корпуса светильника                  | 1004x80x8 мм           |
| Длина подвеса [регулируемая]                  | 500-1500 мм            |
| Гарантийный срок                              | 36 мес.                |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

