



СВЕТИЛЬНИКИ ART-GROUND-ZOOM-R80-8W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светильник предназначен для ландшафтного и архитектурного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет регулируемый угол излучения.
- ✓ Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.
- ✓ Оптический блок закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной 6 мм.
- ✓ Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028065
Напряжение питания	DC 24 В
Мощность	8 Вт
Регулируемый угол излучения	15–50°
Световой поток	190–590 лм
Цвет свечения	теплый белый, 3000 К
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP67
Класс защиты от механических воздействий	IK07
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Нагрузочная способность	500 кг
Габаритные размеры	Ø80×91мм
Размер ниши для установки закладной части	Ø70×125 мм
Вес, нетто	0.8 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 2x1 мм², резиновая оболочка
Материал фланца светильника	нержавеющая сталь марки AISI 316
Материал корпуса светильника и монтажного бокса	анодированный алюминий
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

