



## СВЕТИЛЬНИКИ KT-WATER-R44-8W RGBW

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для ландшафтного и архитектурного освещения.

### ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP68 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
- Эксплуатация светильника допускается строго под водой.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>028079</b>
Напряжение питания	<b>DC 12 В</b>
Потребляемая мощность	<b>8 Вт</b>
Угол излучения	<b>24°</b>
Световой поток	<b>230 лм</b>
Цвет свечения	<b>R,G,B,W</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Степень пылевлагозащиты	 <b>IP68</b>
Класс защиты от механических воздействий	<b>IK04</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Рабочая температура	<b>+5... +40 °C</b>
Максимальная статическая нагрузка	<b>220 кг</b>
Габаритные размеры	<b>Ø44x90мм</b>
Вес, нетто	<b>0.75 кг</b>
Кабель для подключения к сети	<b>длина 1 м, 5x0.5 мм<sup>2</sup>, резиновая оболочка</b>
Материал корпуса светильника	<b>нержавеющая сталь марки AISI 316</b>
Материал рассеивателя	<b>оптическое закаленное стекло</b>
Максимальная глубина установки под водой	<b>2 м</b>
Совместимость с контроллерами RGB ШИМ	<b>SMART-K2-RGBW (арт. 022668) SMART-K14-MULTI (арт. 023822)</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.