

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A180-8mm

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента RT-A180, открытая.
- ↗ Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- ↗ Размеры 5000x8x2 мм.
- ↗ Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Обязательная установка на профиль.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Светодиодная лента серии LUX шириной 8 мм.
- ↗ Питание 24 В и мощность 14.4 Вт/м.
- ↗ Светодиоды 2x SMD 3528 с плотностью расстановки 180 шт/м.
- ↗ Высокий уровень цветопередачи CRI>90.
- ↗ Степень пылевлагозащиты IP20.
- ↗ Применяется в помещениях с высокими требованиями к качеству освещения: музеи и выставочные залы, картинные галереи, торговые помещения и витрины, ответственные участки производства, детские комнаты и другие объекты, где требуется качественное освещение, максимально точно передающее естественные цвета и оттенки различных предметов.



14.4 Вт/м 24 В 180 IP20 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>028576</b>	
Модель	Лента RT-A180-8mm	
24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arligh, Открытый)	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 3528</b>	
Кол-во светодиодов	<b>180 шт</b>	<b>900 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>33.33 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Warm   Тёплый 3000 К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1220 лм</b>	<b>6100 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>154 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--