

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 6-5050-96 24V Warm3000 3x

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100K.
- Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90.
- Размеры 5000x10x2мм.
- Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Основное освещение и декоративная подсветка.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



23 Вт/м



24 В



96



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **028606**

Модель **Лента RT 6-5050-96 24V Warm3000 3x (480 LED)**

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 5060**

Кол-во светодиодов **96 шт** | **480 шт**

Минимальный отрезок **62.5 мм (6 светодиодов)**

Гарантия **3 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Warm | Тёплый 3000 К** 

Индекс цветопередачи, CRI **>90**

Угол излучения **120°**

Световой поток **2070 лм** | **10350 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **23 Вт** | **115 Вт**

Потребляемый ток **0.96 А** | **4.79 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5000 мм**

Ширина **10 мм**

Высота **2.2 мм**

Вес упаковки **155 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**