

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A60-5mm 12V Day4000

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x5x1.5 мм.
- ✓ Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светодиодная лента серии LUX с низким энергопотреблением, питанием 12 В и мощностью 4.8 Вт/м для декоративной подсветки различных интерьеров.
- ✓ Светодиоды SMD 3528 с плотностью расстановки 60 шт/м.
- ✓ Индекс цветопередачи CRI>85 и степень пылевлагозащиты IP20.
- ✓ Универсальная лента для организации декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей.
- ✓ Управление с помощью диммера для одноцветных лент.
- ✓ Установка на профиль необязательна.



4.8 Вт/м



12 В



60



IP20



5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028613	
Модель	Лента RT-A60-5mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	50 мм (3 светодиода)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	500 лм	2500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	4.8 Вт	24 Вт
Потребляемый ток	0.4 А	2 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	5 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	118 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--