

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V Cx2 White6000 10mm

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500K.
- Питание 24V, макс.
- мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм.
- Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода.
- Пакет 5м.
- Цена за 1м.
- Обязательна установка на профиль.



17.3 Вт/м



24 В



168



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **028734**

Модель **Лента RT 2-5000 24V Cx2 White6000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX)**

для 1 м | **для 5 м**

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **168 шт** | **840 шт**

Минимальный отрезок **11.9 мм (2 светодиода)**

Гарантия **3 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Белый 6000K** ☐

Индекс цветопередачи, CRI **>85**

Угол излучения **120°**

Световой поток **1730 лм** | **8650 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжения питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **17.3 Вт** | **86.5 Вт**

Потребляемый ток **0.72 А** | **3.6 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5 000 мм**

Ширина **10 мм**

Высота **1.5 мм**

Вес упаковки **176 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**