

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A168-10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода.
- ✓ Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x10x1.5 мм.
- ✓ Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Позволяет отрезать любую нестандартную длину.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Основное освещение, декоративная подсветка.



17.3 Вт/м



24 В



168



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

028736

Модель

Лента RT-A168-10mm

24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, резка 2 светодиода)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

168 шт

840 шт

Минимальный отрезок

11.9 мм (2 светодиода)

Гарантия

3 года

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Day | Дневной 4000 К

Индекс цветопередачи, CRI

>85

Угол излучения

120°

Световой поток

1730 лм

8650 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

17.3 Вт

86.5 Вт

Потребляемый ток

0.72 А

3.6 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

10 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

178 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C