

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm3000 10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч ЗМ.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К.
- ✓ Питание 24V, макс.
- ✓ мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x10x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.
- ✓ Обязательна установка на профиль.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Позволяет отрезать любую нестандартную длину.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Основное освещение, декоративная подсветка.



17.3 Вт/м 24 В 168 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028738	
Модель	Лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm3000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	168 шт	840 шт
Минимальный отрезок	11.9 мм (2 светодиода)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Тёплый 3000К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1730 лм	8650 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	17.3 Вт	86.5 Вт
Потребляемый ток	0.72 А	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	176 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--