

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ.
- ✓ Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100K.
- ✓ Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900K.
- ✓ Питание 24V, мощность 10.7 Вт/м (53.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x10x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 83,3 мм, 14шт светодиодов.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создает эффект заката и предназначена для освещения и декоративной подсветки жилых помещений, оформления домашнего интерьера, ресторанов, зон отдыха.



10.7 Вт/м 24 В 168 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	028839	
Модель	Лента RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	168 шт	840 шт
Минимальный отрезок	83.33 мм (14 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Тёплый 3000K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1056 лм	5280 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	10.7 Вт	53.5 Вт
Потребляемый ток	0.45 А	2.23 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	154 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--