



## СВЕТИЛЬНИКИ CLIP-38-SPOT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники линейные серии SPOT эксплуатируются в составе модульной системы CLIP.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |  |
|---|--|
| Артикулы                                      | <b>028940, 028939<br/>028941, 026841</b> |
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>                           |
| Мощность, потребляемая от сети DC 24 В        | <b>6 Вт</b>                              |
| Световой поток                                | <b>350 лм</b>                            |
| Угол освещения                                | <b>24°</b>                               |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | <b>&gt;90</b>                            |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP40</b>                              |
| Габаритные размеры                            | <b>171×38×64 мм</b>                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>                               |
| Срок службы *                                 | <b>30 000 ч</b>                          |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-20... +45 °C</b>                     |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

