



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-MARQUO

### ПРИМЕНЕНИЕ

✓ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- ✓ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>029115, 028203</b>
Напряжение питания сети	<b>AC 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Мощность	<b>20 Вт</b>
Световой поток	<b>655 лм</b>
Угол освещения	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;80</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-20...+50 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Габариты корпуса светильника	<b>770×70×1200 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

