



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-5000-MICROLED-2110-280-24V White-MIX



7.2 Вт/м



24 В



280



IP20



5 мм

ОПИСАНИЕ

- 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2110, 280шт/м (1400шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М.
- Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К.
- Угол 120°, цветопередача CRI>90.
- Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м).
- Размеры 5000x5x1.6мм.
- Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов.
- Цена за 1м.
- Обязательная установка на алюминиевый профиль.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для освещения помещений и декоративной подсветки интерьера: торцевой подсветки, стеклянных полок, элементов мебели, ниш, декора.
- Светодиоды двух оттенков белого цвета позволяют плавно менять цветовую температуру свечения.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029116	
Модель	Лента RT-5000-MICROLED-2110-280-24V White-MIX (5мм, 7.2W/m, IP20)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2110	
Кол-во светодиодов	280 шт	1400 шт
Минимальный отрезок	50 мм (14 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультибелый 6000К+2700К	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	630 лм	3150 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.3 А	1.5 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	5 мм	
Высота	1.6 мм	
Вес упаковки	80 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	---------------	--