




СВЕТИЛЬНИКИ SP-FOCUS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных, торговых, выставочных и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник в форме цилиндра создает яркое направленное освещение.
- Узкий угол светового луча (24 градуса) и поворотный механизм позволяют менять световые акценты.
- Возможны два способа установки: накладной и подвесной. Регулируемый подвес приобретается отдельно.
- Два варианта цвета корпуса, три варианта мощности (9, 16 и 30 Вт) и три варианта цвета свечения (3000, 4000 и 6000 K) позволяют подобрать модели под любые задачи.
- Подключается напрямую к сети AC 230 В благодаря наличию встроенного драйвера.



ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	021425, 021424, 021064 021427, 021426, 021065 021429, 021428, 021066 029529, 029530, 029531 029532, 028742, 029533 029536, 029537, 029538
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	24°
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

