



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-R600A-48W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для основного освещения жилых, офисных, торговых и прочих помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Равномерное освещение без мерцания и видимых точек светодиодов.
- Классическая круглая форма и белый цвет корпуса подходят для разных стилей интерьера.
- Два способа установки: накладной (стена, потолок) и подвесной при помощи дополнительно приобретаемого набора для подвешивания.
- Тонкий корпус смотрится изящно и экономит пространство.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	<b>AC 200-240 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность	<b>48 Вт</b>
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	<b>0.5 А</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Световой поток	<b>3840-4080 лм</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP40</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-20... +50 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Габаритные размеры, D×H	<b>Ø600×38 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

