



## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-TRACE-S

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной настенный светильник с диффузным светораспределением предназначен для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей, помещений с высоким уровнем влажности.

### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полимерной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным закаленным стеклом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает отсутствие ослепляющего эффекта.





Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>029958, 029960, 029961</b>
Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Материал рассеивателя	<b>закаленное стекло</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP65
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-40... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

