



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-MARK-BOLL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник со встроенным декоративным отражателем предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении, подсветки пешеходных дорожек, расстановки световых акцентов в парках и садах.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Светодиодный модуль закрыт ударопрочным закаленным стеклом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает акцентную засветку горизонтальной поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	029975, 029965
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Световой поток	425 лм
Цвет свечения	белый теплый, 3000 К
Угол излучения	60°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

