



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-STEM-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный светильник с прозрачной оптической частью, излучающей свет на 360° вокруг светильника. Светильник предназначен для подсветки входных зон зданий и в качестве архитектурно-художественной подсветки.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптический блок помещен в прозрачную трубу из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающую высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает заливающую засветку поверхности фасада, прилегающей к нему территории и отсутствие ослепляющего эффекта.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029985
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 Вт
Световой поток	670 лм
Цвет свечения	белый теплый, 3000 К
Угол излучения	185°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Габаритные размеры, Д×Ш×В	176×110×240 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

