



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-SWAMP-WALL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный светильник отраженного света для установки на вертикальные поверхности фасадов и создания декоративных световых эффектов на поверхности стен. Возможна как одиночная установка, так и создание световых инсталляций из групп светильников.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную засветку поверхности и отсутствие ослепляющего эффекта.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030001
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Световой поток	330 лм
Цвет свечения	белый теплый, 3000 К
Угол излучения	185°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Габаритные размеры, ДхШхВ	133x124x49мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

