

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-PEARL-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Потолочный светильник с рассеивателем из белого поликарбоната, излучающим мягкий рассеянный свет. Светильник предназначен для подсветки входных зон зданий, веранд и беседок.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Светодиодный модуль закрыт сферическим молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает равномерную заливающую засветку окружающего пространства.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030004
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	7 Вт
Световой поток	425 лм
Цвет свечения	белый теплый, 3000 К
Угол излучения	60°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Габаритные размеры, Д×Ш×В	100×70×250 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

