



СВЕТИЛЬНИКИ CL-FRISBEE-DIM

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник предназначен для установки в жилых, офисных, производственных, торговых помещениях, а также в помещениях общего пользования (ЖКХ).

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокий индекс цветопередачи.
- ✓ Возможность диммирования и изменения цветовой температуры.
- ✓ Матовый плафон снижает нагрузку на зрение.
- ✓ Мгновенное включение.
- ✓ Вандалозащищенный корпус.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	030110, 030111, 030112
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	180°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP54
Степень защиты от механического воздействия	IK10
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Цветовая температура (устанавливается переключателем на корпусе)	3000/4000/5000 К
Метод управления яркостью	диммер TRIAC
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

