



## СВЕТИЛЬНИКИ CL-FRISBEE-MOTION

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Накладной светодиодный светильник предназначен для установки в жилых, офисных, производственных, торговых помещениях, а также в помещениях общего пользования (ЖКХ).

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокий индекс цветопередачи.
- ✓ Оснащен микроволновым датчиком, совмещенным с датчиком освещенности.
- ✓ Матовый плафон снижает нагрузку на зрение.
- ✓ Мгновенное включение.
- ✓ Вандалозащищенный корпус.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	030161, 030094 030162, 030104 030163, 030108
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	180°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP54
Степень защиты от механического воздействия	IK10
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Алгоритм управления	Микроволновый сенсор с датчиком освещенности
Дальность обнаружения объекта, макс. (настраивается пользователем)	8 м
Чувствительность датчика освещенности (настраивается пользователем)	10-50 лк
Угол обзора микроволнового сенсора	180°
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

