



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000

ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К.
- ↗ Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82.
- ↗ Размеры 5000x10x3.4 мм.
- ↗ Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод.
- ↗ Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм
- Цена за 1м.
- ↗ Гарантия 3 года.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Лента предназначена для засветки лайтбоксов, рекламных конструкций, вывесок.
- ↗ Рассеивающая линза обеспечивает равномерное освещение поверхности.

	10.5 Вт/м
	12 В
	20
	IP20
	10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030892	
Модель	Лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20)	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 6060	
Кол-во светодиодов	20 шт	100 шт
Минимальный отрезок	50 мм (1 светодиод)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Тёплый 3000K	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Угол излучения	160°	
Световой поток	900 лм	4500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	10.5 Вт	52.5 Вт
Потребляемый ток	0.88 А	4.38 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	3.4 мм	
Вес упаковки	106 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--