



СВЕТИЛЬНИКИ ALT-LARGO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный накладной светильник с возможностью подвесного монтажа серии ALT-LARGO предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Светильник имеет удобную и быструю систему крепления и подключения.
- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Светодиодный модуль имеет степень защиты IP65 согласно ГОСТ 14254.
- Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 220–240В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Цвет свечения	дневной
Цветовая температура	4000 К
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +45 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

