



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-NIKA-4TR

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на адаптере светильника без его отсоединения.
- В серии представлены светильники мощностью 20, 30 и 40 Вт, цвет свечения белый, дневной или теплый белый.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	031234, 031235 031240, 031241 031237, 031238 031243, 031244 031215, 031216 031221, 031222 031227, 031228 031218, 031219 031224, 031225 031231, 031232
Напряжение питания	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	24°
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Рабочая температура	-25... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

