



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-GELIOS-4TR

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на 4-проводной шинопровод серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека, независимо включать/выключать группы.
- Выбор группы (фазы), к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на адаптере светильника без его отсоединения.
- В серии представлены светильники мощностью 20, 30 и 40 Вт, цвет свечения белый, дневной или теплый белый.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	031217, 031220 031215, 031218 031216, 031219 031223, 031226 031221, 031224 031222, 031225 031229, 031230 031227, 031231 031228, 031232
Напряжение питания	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	20–60°
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Рабочая температура	–25... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

