



## СВЕТИЛЬНИКИ KT-RAY-COLOR-R61-12W RGBW

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Поворотная конструкция позволяет регулировать направление света в диапазоне 135°.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом толщиной 3 мм.
- Ударопрочный корпус со степенью пылевлагозащиты IP67 рассчитан на длительное использование на открытом воздухе и обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032559
Напряжение питания	DC 12 В
Потребляемая мощность	12 Вт
Угол излучения	36°
Световой поток	800 лм
Цвет свечения	R,G,B,W
Степень пылевлагозащиты	IP67
Класс защиты от механических воздействий	IK04
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур	-40... +40 °C
Максимальная статическая нагрузка	220 кг
Габаритные размеры	Ø61×113 мм
Вес	0.52 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 5x0.5 мм <sup>2</sup> , резиновая оболочка
Материал корпуса светильника	нержавеющая сталь марки AISI 316
Материал рассеивателя	оптическое закаленное стекло
Совместимость с контроллерами RGB ШИМ	SMART-K2-RGBW (арт. 022668), SMART-K14-MULTI (арт. 023822)
Гарантийный срок	36 мес

