



## СВЕТИЛЬНИКИ ALT-RAY-R42-5W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Поворотная конструкция позволяет регулировать направление света в диапазоне 135°.
- Узкий угол излучения дает возможность решать задачу точечного освещения объектов.
- Возможна установка в грунт или монтаж на поверхность при помощи дополнительных аксессуаров — основания-пики или круглого основания (приобретаются отдельно).
- Ударопрочный корпус со степенью пылевлагозащиты IP67 рассчитан на длительное использование на открытом воздухе и обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Артикул                                       | 026446, 032652                                      |
| Напряжение питания                            | AC 230 В                                            |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц                                            |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В       | 5 Вт                                                |
| Световой поток                                | 310 лм                                              |
| Цвет свечения                                 | теплый белый, 3000 К                                |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80                                              |
| Угол излучения                                | 25°                                                 |
| Угол регулировки наклона светового потока     | 135°                                                |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP67                                                |
| Степень защиты от механических воздействий    | IK04                                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                                   |
| Нагрузочная способность                       | 220 кг                                              |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -40... +60 °C                                       |
| Габаритные размеры                            | Ø42×77 мм                                           |
| Вес                                           | 0.29 кг                                             |
| Кабель для подключения к сети                 | длина 1 м, 3×1 мм <sup>2</sup> , резиновая оболочка |
| Гарантийный срок                              | 36 мес                                              |




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

