

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

ARD-CLASSIC-DEW-5000-CLEAR-100LED-STD

«РОСА»

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодная гирлянда «Роса» предназначена для создания светового праздничного декора.
- 1.2. Яркие светодиоды SMD 1608 защищены герметичной эпоксидной заливкой в виде капли.
- 1.3. Эмалированный медный провод диаметром всего 0.4 мм позволяет легко придавать гирлянде желаемую форму.
- 1.4. Может применяться как самостоятельное украшение и как повторяющийся световой элемент иллюминации.
- 1.5. Высокая степень защиты IP65 позволяет использовать изделие как в помещении, так и на открытом воздухе.
- 1.6. Для подключения к сети питания AC 230 В гирлянда укомплектована адаптером питания (IP20) мощностью 5 Вт.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током категорически воспрещается использование адаптера питания из комплекта гирлянды вне помещения!

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры серии

Напряжение питания гирлянды	DC 12 В
Типовая потребляемая мощность одноцветной гирлянды ¹	2.1 Вт
Типовая потребляемая мощность гирлянды RGB ²	3.2 Вт
Максимальная потребляемая мощность одноцветной гирлянды ¹	2.8 Вт
Максимальная потребляемая мощность гирлянды RGB ²	3.6 Вт
Количество светодиодов	100 шт
Тип светодиода	SMD 1608
Расстояние между светодиодами	50 мм
Степень пылевлагозащиты	IP65
Габаритные размеры гирлянды (без коннектора питания), L×W ³ ×H ³	5000×1.6×0.8 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C

¹ для артикулов 034756, 034757, 034758, 034759, 034760, 034761

² для артикула 034762

³ размеры указаны с допуском ±0.5 мм