

СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOCCO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Линейные светодиодные светильники с сенсорным управлением SP-TOCCO предназначены для организации локального освещения в интерьере.

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодные светильники на основе модулей с микроконтроллерным управлением обеспечивают индивидуальное управлением каждым сегментом, а также возможность включения и выключения всех светильников SP-TOCCO сенсором любого сегмента при работе в составе группы светильников.
- Регулировка яркости свечения осуществляется с помощью стандартной панели управления 1-10 В. Панель управления не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 24 В ±0.5 В
Тип светодиодов	SMD 2835
Цвет свечения, цветовая температура	Дневной, 4000 К
Индекс цветопередачи	CRI>85
Угол излучения	120°
Длина индивидуально управляемого сегмента	100.00 мм (12 светодиодов)
Тип управления	Емкостный сенсор
Регулировка яркости свечения	Стандартный метод управления 1-10 В
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Серебристый
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Срок службы*	30 000 ч
Способ монтажа	Накладной
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.