



## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-FORMA-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник с зеркальным отражателем для установки на потолок. Предназначен для подсветки входных зон зданий, освещения помещений с высокой влажностью.

### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полимерной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным закаленным стеклом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает локальную засветку горизонтальных поверхностей и отсутствие ослепляющего эффекта.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Потребляемая мощность	<b>12 Вт</b>
Световой поток	<b>790 лм</b>
Угол излучения	<b>44°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Степень пылевлагозащиты	 <b>IP54</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-40... +40 °C</b>
Материал рассеивателя	<b>закаленное стекло</b>
Габаритные размеры, D×H	<b>Ø90×137 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

