



## СВЕТИЛЬНИКИ NIMBO-LUM (4TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24°) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Напряжение питания сети                       | <b>AC 220-240 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>          |
| Угол излучения                                | <b>24°</b>               |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>         |
| Тип шины                                      | <b>трехфазная (4TRA)</b> |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>          |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>              |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-25... +45 °C</b>     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>                |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>            |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

