

СВЕТИЛЬНИКИ MS-ATOLL-BUILT-TURN

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения помещений с высоким уровнем влажности или запыленности.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Световой модуль можно отклонять в обе стороны на $\pm 30^\circ$ от вертикальной оси.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень пылевлагозащиты	IP54
Размеры корпуса	Ø94x80 мм
Размер отверстия для установки	Ø75 мм
Угол излучения	36°, 60°
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+40°C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

