

СВЕТИЛЬНИКИ DL-PANEL-LUM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Доступны различные способы монтажа: подвесной, в ячейку Т-образного профиля для потолка «Армстронг».
- Размер панели оптимален для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, что позволяет хорошо отводить тепло.
- Конструкция светильника и применение высококачественных материалов полностью исключают пожелтение.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------|
| Напряжение питания | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | PF>0.95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Коэффициент пульсаций | <1% |
| Угол излучения | 120° |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °C |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

