



## СВЕТИЛЬНИКИ ART-APRIORI-SPOT-TURN

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в подвесную трековую систему (шинопровод) серии APRIORI.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Мгновенный и простой монтаж на шинопровод с помощью специального механизма.
- Возможность вертикальной установки светильника: оптикой вверх или вниз.
- Поворотное исполнение позволяет направить подсветку в нужное место.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 48 В</b>
Потребляемая мощность	<b>8 Вт</b>
Световой поток	<b>440 лм</b>
Угол излучения	<b>36°</b>
Световая эффективность	<b>55 лм/Вт</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Уровень пульсаций светового потока	<b>≤1%</b>
Срок службы*	<b>30 000</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Температура окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Размеры светильника	<b>45x45x153 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

