

## СВЕТИЛЬНИКИ IM-RONDO-EMERGENCY

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник IM-RONDO-EMERGENCY предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также использоваться как обычный светильник.
- Светильник устанавливается на потолок накладным способом или на регулируемом подвесе (подвес приобретается отдельно).
- Два варианта цвета корпуса: черный и белый.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Напряжение питания                                                                   | AC 230 В                                              |
| Частота питающей сети                                                                | 50/60 Гц                                              |
| Индекс цветопередачи                                                                 | CRI>90                                                |
| Угол излучения                                                                       | 120°                                                  |
| Степень защиты от внешних воздействий                                                | IP40                                                  |
| Коэффициент мощности                                                                 | PF>0.9                                                |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды для нормального режима работы           | 0... +50 °C                                           |
| Допустимый кратковременный температурный режим* работы (в случае аварийной ситуации) | 0... +75 °C                                           |
| Срок службы аккумулятора                                                             | 4 года                                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током                                        | I                                                     |
| Работа в аварийном режиме                                                            | Непостоянного действия                                |
| Переход в автономный режим                                                           | Автоматический (контроль напряжения на фазном зажиме) |
| Продолжительность работы от аккумулятора                                             | 3 часа                                                |
| Максимальная продолжительность зарядки аккумулятора                                  | 24 часа                                               |
| Испытательное устройство                                                             | Кнопка «ТЕСТ» на боковой панели                       |
| Срок службы**                                                                        | 30 000 ч                                              |
| Гарантийный срок                                                                     | 24 мес                                                |

\* В случае работы светильника в условиях повышенных температур (пожара, воспламенения и т. п.) светильник требуется заменить.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

